




ACU-30



ACU-90

功能特色

- ACU-30 可與 RAC-340、RAC-520、RAC-820、RAC-852、RAC-920、RAC-930、RAC-940、RAC-960、RAC-970、HTA-850、HTA-852、HTA-856、HTA-860、HTA-870 連接控制使用。
- ACU-30與 L型系列讀卡機搭配，可連接RAC-2400、RAC-2400N、GCU控制使用。
- ACU-90 與 L型系列讀卡機搭配，可連接NCU控制使用。
- 提供 2 個輸出點，可連接電鎖、警報器或響鈴。
- 具靜電放電防護設計，以確保資料傳輸不受干擾。
- 2 組輸出點狀態設定: NO 常態開路模式，NC 常態導通模式。

規格

輸出點	2 Relay (電鎖，警報器或響鈴)
LED顯示器	Power × 1
電源輸入	DC 12 V / 1A
消耗電流	120mA (max)
工作溫度	-10° C ~ 55° C / 14° F ~ 131° F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	62mm(L) x 45mm(W) x 20mm(H)
重量	58g

訂購資訊

包裝內容: ■ ACU-30 or ACU-90 x 1

實體規格

單位: mm

