

HTA-860PE/PM (V2.0) 考勤機



功能特色

- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。
- 標準版提供22,000筆合法卡及150,000筆讀卡記錄。
- 資料儲存採用固態記憶體元件，斷電不會遺失紀錄。
- 可擴充外接串列式印表機，LED 顯示器，提供即時資料查詢比對。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(HTA-860PM V2.0)
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 可自行設定是否儲存非法記錄及重複刷卡檢查功能，增加有效記錄的儲存。
- 可在主機上查詢個人上班出勤記錄；可記憶上班出勤記錄於卡片內。(HTA-860PM V2.0)
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達 90% 時，可設定主機發出警告聲響，提示管理者收集資料，達 100% 時可設定停止儲存。
- 提供內建 RS-485 & TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定。
- 提供 32 組響鈴時間設定功能，可設定星期表，遇週六日假日停止運作。
- 可設定為合法卡開門功能。
- 具有簡易門禁及班別輸入功能鍵及讀卡顯示員工姓名功能，可方便後台軟體統計人員的出勤狀況。
- 圖文型液晶顯示幕，可顯示時間、日期、星期、公司名稱，並於讀卡時可顯示中 / 英文名字、卡號、班別。
- 符合 ISO 14443A 國際標準，內建 Mifare卡讀卡功能。(HTA-860PM V2.0)



考勤管理 查詢記錄 觸摸按鍵 液晶螢幕 防護設計

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> ■ HTMS-86 管理系統 ■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

規格

型號	HTA-860PE V2.0	HTA-860PM V2.0
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	8-10 公分(max)	3-5公分 (max)
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	1 組數位偵測輸入 (開門按鈕)	
輸出點 (內置)	1 組響鈴或電鎖輸出	
輸出點 (外接)	2 組擴充輸出 (電鎖/警報 可由外接的 ACU-30 輸出)	
合法卡 / 讀卡記錄	22,000 / 150,000	
LED 顯示器	電源 / 通訊 指示燈	
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示器	
按鍵	17 Key (F1-F4, 0-9, *, #, 查詢) (觸摸式)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定	
防護設計	IP 65	
電源輸入	DC 12V / 1A	
消耗電流	500mA (max.) (不含副讀卡機)	
通訊介面	RS-485、TCP/IP	
傳輸速率	RS-485: 9,600/19,200 bps-N-8-1; TCP/IP: 10/100 Mbps	
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積	130mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H)	

系統架構

