

PXR-92 Mifare 讀卡機



功能特色

- 符合 ISO 14443A 國際標準，提供 MIFARE® 讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供與門禁控制器的各種不同通訊介面，便於不同場所規劃使用。
- 提供 RS485 通訊介面版本，可滿足長距離的佈線規劃。(PXR-92MS)
- 具 IP65 防水防塵設計，方便安裝室內外環境需求。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X 1 ■ 零件包 X 1
■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

PXR-92MT

通訊介面
T: T2
W: Wiegand
S: RS-485
Mifare
裝置型號
產品種類

顏色：

●
黑
(BL)

規格

型號	PXR-92MT	PXR-92MW	PXR-92MS
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)		
讀卡距離	3-5 公分(max)		
通訊介面	T2	Wiegand	RS-485
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)		
ID 設定	無		指撥開關
傳輸速率	無		19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈		
音頻提示	蜂鳴器		
防護設計	IP 65		
電源輸入	DC 12V / 1A		
消耗電流	200mA (max)		
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F		
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)		
體積(LxWxH)(mm)	120 x 77 x 22		