

PXR-A1 Mifare 按鍵式讀卡機

功能特色



- 符合 ISO 14443A 國際標準，提供 MIFARE 卡讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 採用最新一代的觸模式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 提供按鍵功能，與控制器搭配，可實現按卡號開門、感應讀卡開門、感應讀卡加密碼雙重認證開門的不同輸入識別模式。
- 當按鍵功能關閉時，遇刷卡加密碼時，自動打開按鍵功能，操作完畢自動關閉。
- 提供連接門禁控制器的各種不同通訊介面，便於不同場所規劃使用。
- 提供RS-485通訊介面版本，可滿足長距離的佈線規劃。(PXR-A1MSK)
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡器能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■主機 X 1 ■快速安裝手冊 X1 ■零件包 X 1

型號識別：

P X R - A 1 M W K

按鍵
通訊介面
W: Wiegand
S: RS-485
Mifare
裝置型號
產品種類

顏色：

●
黑
(BL)

規格

型號	PXR-A1MWK	PXR-A1MSK
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)	
讀卡距離	3-5 公分	
通訊介面	Wiegand	RS-485
按鍵	12 Key(0-9, *, #)	
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)	
ID 設定	無	指撥開關
傳輸速率	無	19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈	
音頻提示	蜂鳴器	
電源輸入	DC 12V / 1A	
消耗電流	200mA (max)	
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積(LxWxH)(mm)	120 x 80 x 27	