

# EPC-408 TCP/IP 通讯转换器



## 功能特色

- 支持RS-422 及 RS-485 通讯介面。
- 自动侦测 10/100Mbps Ethernet 介面。
- 提供RS-422 / RS-485至Ethernet的高速数据传输转换功能。
- 支持 Web Browser 设定参数,方便使用及维护
- 可透过工具程序下载组态参数或设定 IP。
- 支援DHCP Client。
- 支持 TCP Server / Client 及 UDP Server / Client 联机模式。
- TCP Server Mode 时支持 Keep Alive Check 及 远程闲置超时关闭联机设定。
- TCP Client Mode 时支持自动联机模式及数据联机模式。
- RS-422/485 支援 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps速率。
- RS-422/485 支持 偶同位、奇同位及无同位检查设定。
- 具Watchdog功能，以确保主机能维持正常运作。
- 产品符合EMS、EMI测试标准。

## 规格

型号	<b>EPC-408</b>
处理器	32 Bit
通讯介面	TCP/IP : 10/100 Mbps Serial : RS-422 / RS-485
输入电源	DC 12V, 150mA (Max)
传输速率	2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps Parity: None, Data bits: 8, Stop bit: 1
工作温度	-40°C ~70°C / -40°F ~158°F
相对湿度	20% ~ 80% (不凝结成水珠的状态环境下)
体积 (mm)	95 (L) ×62 (W) ×28 (H)
重量	80g

## 订购信息

包装内容	■ EPC-408 x 1 ■ 光盘 x 1
选购	■ AC-DC 电源变压器