PXR-10K-THN 薄型按鍵式讀卡機

功能特色

- 超薄機身以及高質感的優雅外型，兼具科技及時尚感。
- 提供EM (125KHz)卡或Mifare (13.56MHz)卡讀卡功能。
- 提供與門禁控制器連接的不同通訊介面 (T2或Wiegand)，便於不同場所規劃使用。
- 配備12個觸摸按鍵，具按鍵背光。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 提供讀卡機防拆 (Case Sensor) 開關，可連接至控制器由控制器進行處理。
- 讀卡機的 LED、Buzzer 可由上端主機控制設定。
- 讀卡機可設定為自我測試模式功能，以方便工廠生產組裝時進行測試。
- 具 IP65 防水防塵設計，方便安裝室內外環境需求。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(Mifare型號)

訂購資訊

包裝內容 :■ 主機 X 1 ■快速安裝手冊 X1
■零件包 X 1

型號識別:

P X R - 10 E W K - THN

- THN: 薄型
- K: 按鍵
- W: Wiegand T: T2
- E: EM M: Mifare
- 10: 裝置型號
- PXR: 產品種類

顏色:

● 黑 (BL)

規格

型號	PXR-10EWK-THN	PXR-10ETK-THN	PXR-10MWK-THN	PXR-10MTK-THN
讀卡格式	EM (125 KHz)		Mifare (13.56MHz)	
讀卡距離	3 公分 (max)		3 公分 (max)	
通訊界面	Wiegand	T2	Wiegand	T2
按鍵	12 鍵 (0 ~ 9，＊、＃) (觸摸式)			
輸入點	4組 (防拆機偵測 x 1、 LED控制 x 2、音頻控制 x 1)			
LED 顯示器	紅綠雙色 LED X 1 (狀態/電源)			
音頻提示	蜂鳴器			
防護設計	IP 65			
電源輸入	DC 12V / 1A			
消耗電流	300mA (max)			
工作溫度	-20°C~ 70°C / -4°F~ 158°F			
相對濕度	20% ~ 80% (Non-condensing)			
體積 (mm)	86 (L) x 86 (W) x 15 (H)			

※產品設計及規格如有異動將不另行通知。