

PXR-50MS 讀卡機

功能特色




- 符合 ISO 14443-A 國際標準，提供 MIFARE® / CPU 卡等讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 體積輕薄短小，特別適合安裝於門框等狹窄的環境。
- 反應快，干擾少，耗電量小，穩定度高。
- 提供RS485通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 具可防水濺機構設計。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X 1 ■ 零件包 X 1

型號識別：

P X R - 5 0 M S



顏色：



規格

讀卡格式	Mifare-1 (13.56 MHz)
讀卡距離	3 公分(max)
通訊介面	RS485
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)
ID 設定	指撥開關
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈
音頻提示	蜂鳴器
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	200mA (max)
工作溫度	-10°C~ 70°C / 14°F~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)
體積(LxWxH)(mm)	95 x 44 x 16