

PXR-52 Mifare 讀卡機



功能特色


- 符合 ISO 14443A 國際標準，提供 MIFARE® 讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供與門禁控制器的各種不同通訊介面，便於不同場所規劃使用。
- 提供RS485通訊介面版本，可滿足長距離的佈線規劃。(PXR-52MS)
- 具可防水濺機構設計。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X 1 ■ 零件包 X 1

型號識別：

P X R - 5 2 M S



顏色：



規格

型號	PXR-52MT	PXR-52MW	PXR-52MS
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)		
讀卡距離	3-5 公分(max)		
通訊介面	T2	Wiegand	RS-485
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)		
ID 設定	無		指撥開關
傳輸速率	無		19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈		
音頻提示	蜂鳴器		
電源輸入	DC 12V / 1A		
消耗電流	200mA (max)		
工作溫度	-10°C~ 70°C / 14°F~ 158°F		
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)		
體積(LxWxH)(mm)	120 x 76 x 23		