

# PXR-62MSL 讀卡機



(SG)



(DG)

## 功能特色

- 符合 ISO 14443-A 國際標準，提供 MIFARE® / CPU 卡等讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供 RS485 通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 可自動偵測與控制器的連線狀態，當離線時自動轉換為單機模式，以緊急管理卡模式或自動學習模式維持正常運作。
- 可設定 32 筆緊急管理卡，當離線時提供管理人員開門使用。
- 提供自動學習功能，可自行記憶、更新 470 筆有效卡號，當讀卡機與控制器離線時，自動轉換為單機模式維持正常運作。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

## 訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X 1 ■ 零件包 X 1  
■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

**P X R - 6 2 M S L**

Auto-Learning  
RS-485  
Mifare  
裝置型號  
產品種類

顏色：

● 銀色&鐵灰  
(SG)

● 鐵灰  
(DG)

## 規格

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 讀卡格式          | Mifare-1 (13.56 MHz)                     |
| 讀卡距離          | 3-5 公分(max)                              |
| 通訊介面          | RS-485                                   |
| 輸入點           | 3 組數位偵測輸入(門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)     |
| 輸出點           | 1 組電鎖輸出，2 組擴充輸出(電鎖/警報 可由外接的 ACU-30/90輸出) |
| ID 設定         | 指撥開關                                     |
| 傳輸速率          | 19,200 bps-N-8-1                         |
| LED 顯示器       | 電源/通訊 指示燈                                |
| 音頻提示          | 蜂鳴器                                      |
| 電源輸入          | DC 12V / 1A                              |
| 消耗電流          | 200mA (max)                              |
| 工作溫度          | -10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F              |
| 相對濕度          | 20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)                  |
| 體積(LxWxH)(mm) | 120 x 76 x 27                            |