

PXR-92 EM 讀卡機



功能特色

- 提供125 KHz-EM卡讀卡功能。
- 讀卡感應距離長，可達8-10公分。
- 提供與門禁控制器的各種不同通訊介面，便於不同場所規劃使用。
- 特別提供T2及Wiegand雙通訊介面版本，讓客戶應用更加靈活。(PXR-92ETW)
- 提供RS485通訊介面版本，可滿足長距離的佈線規劃。(PXR-92ES)
- 具IP65防水防塵設計，方便安裝室內環境需求。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1 ■ 零件包 X 1
■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

PXR-92ET

通訊介面

T: T2

W: Wiegand

TW: T2 / Wiegand

S: RS-485

EM

裝置型號

產品種類

顏色：



黑
(BL)

規格

型號	PXR-92ET	PXR-92EW	PXR-92ETW	PXR-92ES
讀卡格式	EM (125 KHz)			
讀卡距離	8-10 公分(max)			
通訊介面	T2	Wiegand	T2 / Wiegand	RS-485
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)			
ID 設定	無			指撥開關
傳輸速率	無			19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈			
音頻提示	蜂鳴器			
防護設計	IP 65			
電源輸入	DC 12V / 1A			
消耗電流	200mA (max)			
工作溫度	-10°C~ 70°C / 14°F~ 158°F			
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)			
體積(LxWxH)(mm)	120 x 77 x 22			