

PXR-RNEWSK/RNMWSK 亂序按鍵讀卡機



功能特色

- 提供雙通訊介面(Wiegand及RS-485)，可方便庫存管理並可彈性規劃使用。
- 待機狀況下觸摸按鍵或刷卡後，0 ~ 9 各按鍵呈現亂數字(左下鍵固定為C及右下鍵固定為E)，直到逾時後恢復不顯示狀態。
- 側邊防偷窺按鍵設計，不再擔心旁人偷窺。
- 本產品之 Wiegand 介面為標準W34介面，可透過參數設定其它 Wiegand 介面。
- 符合 ISO 14443A 國際標準，內建 Mifare卡讀卡功能。(PXR-RNMWSK)
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(PXR-RNMWSK)
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1 ■ 零件包 X 1
■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

P X R - R N M W S K

Keypad
通訊介面
WS: Wiegand & RS-485
M: Mifare
E: EM
裝置型號
產品種類

顏色：

●
黑
(BL)

規格

型號	PXR-RNEWSK	PXR-RNMWSK
讀卡格式	EM (125KHz)	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	8 cm	3 cm
通訊介面	Wiegand & RS-485	
按鍵	12 Keys (0-9, C, E) ; 數字自體發光	
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)	
ID 設定	指撥開關	
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1	
LED 顯示器	紅/綠 雙色 LED x 1 (狀態/電源)	
音訊提示	蜂鳴器	
電源輸入	DC 9~17V	
消耗電流	300mA (max)	
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	122 (L) x 88 (W) x 28 (H)	