

PXR-62 EM 讀卡機

功能特色

- 提供125 KHz-EM卡讀卡功能。
- 讀卡感應距離長，可達8-10公分。
- 提供與門禁控制器的各種不同通訊介面，便於不同場所規劃使用。
- 特別提供T2及Wiegand雙通訊介面版本，讓客戶應用更加靈活。(PXR62-ETW)
- 提供RS485通訊介面版本，可滿足長距離的佈線規劃。(PXR-62ES)
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。



(SG)

訂購資訊



(DG)

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X 1
 ■ 零件包 X 1
 ■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

P X R - 6 2 E S

通訊介面
TW: T2 / Wiegand
S: RS-485
EM
裝置型號
產品種類

顏色：

●
銀色&鐵灰
(SG)

●
鐵灰
(DG)

規格

型號	PXR-62ETW	PXR-62ES
讀卡格式	125 KHz(EM相容)	
讀卡距離	8-10 公分(max)	
通訊介面	T2 / Wiegand	RS-485
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)	
ID 設定	無	指撥開關
傳輸速率	無	19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈	
音頻提示	蜂鳴器	
電源輸入	DC 12V / 1A	
消耗電流	200mA (max)	
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積(LxWxH)(mm)	120 x 76 x 27	