

HAC-990PE/PM 全螢幕觸控式門禁主機



功能特色

- 5"彩色電容式觸控螢幕，提供人性化的操作介面。
- 內建2百萬畫素鏡頭，提供QR Code掃描功能。
- 大型記憶體容量；可提供150,000筆合法卡及300,000筆刷卡/事件記錄。
- 提供單機選單；例如 使用者、參數設定、系統設定、通訊設定、主機資訊等。
- 提供主機單機設定功能，可單機新增使用者權限。
- 提供256組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供32組班別時間表及32組響鈴時間表設定，可顯示目前班別及發出響鈴 (搭配 ACU-90 使用)。
- 提供 2 組假日表，每組假日表有100個假日。
- 提供讀卡開門、讀卡加密碼 (PIN CODE) 開門模式。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能。
- 可設定 PushButton、Door Sensor之N.O. / N.C.準位及門磁偵測時間。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(PM 機種)
- 內建近接偵測功能，待機時可進入省電狀態。
- 提供持續開門時段功能；並可設定首卡開門功能。
- 可外接 T2 / Wiegand 副讀卡機。
- 可設定是否儲存非法卡記錄。
- 具黑名單及反脅迫功能，遇緊急狀況，可同時輸出警報事件。
- 內建Web Server，不需安裝軟體，即可透過Browser設定裝置。

訂購資訊

包裝內容：	■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體：	■ HAMS 管理系統
選購：	■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2 / W26 / W34 感應式讀卡機 ■ ACU-90 控制器

系統架構



規格

型號	HAC-990PE	HAC-990PM
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	3 公分以上	3 公分以上
處理器	64 bit 4 Core Cortex-A53 + Cortex-M4	
記憶體容量	16GB eMMC / 2GB LPDDR4	
合法權限	150,000組	
事件記錄	300,000筆	
輸入點	3組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點	內建 Relay x 1，O.C輸出 x 1 (For ACU-90)； (警報/門鈴/響鈴 可由外接的ACU-90的兩組Relay輸出)	
LCD 顯示器	5吋彩色LCD	
影像輸入	2百萬畫素鏡頭	
聲音輸入	麥克風 x 1	
音頻提示	蜂鳴器 x 1，喇叭 x 1	
副讀卡機介面	T2 / W26 / W34	
計時裝置	有	
電源輸入	DC 12V / 2A (max 不含副讀卡機)	
通訊介面	Ethernet x 1；RS-485 (保留)	
傳輸速率	TCP/IP：10/100 Mbps	
工作溫度	0°C~ 60°C / 32°F~ 140°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	185 (L) x 92 (W) x 29 (H)	