

# HPB-C2-A/C2-E 紅外線開門按鈕

## 功能特色

- 造型迷你，埋入式安裝設計輕巧美觀。
- 採用紅外線非接觸方式感應開門。
- 便於使用者直觀識別的設計，待機時亮藍燈，當感應距離內有物體時則亮綠燈，並觸發繼電器動作，開放電鎖控制。
- 紅外線偵測訊號具防彈跳處理。
- 具IP65防水防塵設計。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 提供美規(HPB-C2-A)與歐規(HPB-C2-E)兩款面板尺寸，方便客戶選用。



HPB-C2-A



HPB-C2-E

## 規格

| 型號        | HPB-C2-A                     | HPB-C2-E                |
|-----------|------------------------------|-------------------------|
| 偵測器       | 紅外線偵測 x 1                    |                         |
| 感測距離      | 6~20公分                       |                         |
| 輸出點       | Relay x 1 ( NO/NC皆輸出 )       |                         |
| LED 顯示燈   | 藍/綠雙色狀態指示燈                   |                         |
| 輸入電源      | DC 12V , 150mA               |                         |
| 防護設計      | IP65                         |                         |
| 工作溫度      | -20°C ~70°C / -4°F ~158°F    |                         |
| 相對溼度      | 20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)     |                         |
| 按鈕體積 (mm) | 50.5 (L) × 43 (W) × 31.5 (H) |                         |
| 面板體積 (mm) | 115 (L) × 70 (W) × 2 (H)     | 86 (L) × 86 (W) × 2 (H) |