

HTA-830/840 DIY考勤機



功能特色

- 適用於連鎖店和企業。
- 大型超高亮LED時間顯示器。
- 提供資料接收程式，可自訂轉檔格式。
- 內建記憶鋰電池，可儲存資料達60天。
- 精巧外型，美觀大方；可壁掛，桌上兩用。
- 具Watchdog功能，以確保主機能維持正常運作。
- 可自行讀取，備份資料，時間校對，以及合法卡號下載。
- 內建RTC (Real Time Clock)，提供準確的日期時間提示。
- 提供32組響鈴時間設定功能，可設定星期表，遇週六日假日停止運作。
- 資料儲存達90%時，自動提示，達100%時自動提示與停止儲存。
- 具有4個班別按鍵，可設定16組班別時間表，提供班別自動切換或鎖定功能。
- 可自行設定是否儲存非法記錄及重複刷卡檢查功能，增加有效記錄的儲存。
- TCP/IP 通訊，支援10/100 BaseT 乙太網路高速傳輸，便利總公司與分公司作遠距傳輸。
- HTA-840具有PoE(Power over Ethernet)，安裝現場無需提供電源，可節省施工配線及安裝費用。

- HTA-830 : TCP/IP
- HTA-840 : TCP/IP & PoE

摘要說明：

PoE(Power over Ethernet)-利用未使用的4/5 & 7/8纜線，傳送DC電源到設備。

訂購資訊

包裝內容：	■ 主機 x 1 ■ 底座 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體：	■ HAMS 管理系統
選購： (HTA-830)	■ AC-DC12V 變壓器 ■ DC轉接頭 ■ PSU-330不斷電供應器

產品型號	適用卡別
HTA-8X0PE	EM卡
HTA-8X0PM	Mifare®卡

規格

型號 (系列)	HTA-830	HTA-840
持卡人數/讀卡記錄	15,000 / 40,000 (max)	
按鍵	4個按鍵-可選自動或手動切換班別、班次	
輸出點	1 Relay (響鈴 / 電鎖)	
LED顯示器	LED顯示時間，卡號末4碼, Comm. x 1	
RTC定時器	Yes	
音頻提示	蜂鳴器	
設置IP設定	軟體	
讀卡距離	EM (125 KHz) 8~10cm Mifare-1 (13.56MHz) 5cm	
電源輸入	DC 12V / 1A	Power PoE HUB
消耗功率	500mA (max.)	
傳輸介面	TCP/IP	TCP/IP (PoE)
傳輸速率	10/100 Mbps	
工作溫度	-10° C ~ 55° C / 14° F ~ 131° F	
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	
體積	160mm(L) x 100mm (W) x 40mm (H) – 不含底座	
重量	400g	