

IME-1100U Mifare & EM 發卡器

功能特色

- 支援讀取125KHz 及13.56MHz 二種頻段的感應卡片。
- 可讀寫 Mifare 非接觸式 IC卡，符合 ISO 14443A標準規範。
- 隨機附專屬、人性化操作之應用程式。
- IME-1100U採用USB HID介面方式，不需另外安裝驅動程式。
- 採用USB供電，不需另外提供電源。
- 採用終端機模式運作，可在終端機內直接下達命令。
- 具Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：	■ 主機 x 1 ■ 發卡管理光碟 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 傳輸線 x 1
-------	---

規格

型號	IME-1100U
讀卡格式	EM (125KHz) 、Mifare (13.56 MHz)
通訊介面	USB
卡片感應距離	Mifare：4公分以上 (不含卡片資料寫入) EM：4公分以上
LED指示燈	狀態燈 (綠/紅) x 1
音頻提示	蜂鳴器
電源輸入	USB自供電
消耗功率	100mA (最大)
工作溫度	-20°C ~ 70°C
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝成水滴的狀態下)
體積 (mm)	110 (L) x 80 (W) x 23 (H)