

# PRK-22ML 連線型電子門禁鎖



## 功能特色

- 搭配NCU、RAC-2400系列多門門禁控制主機，由主機判斷合法卡後控制門禁鎖。
- 符合ISO 14443A國際標準，提供Mifare UID讀卡功能。
- 提供RS-485通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 可設定32筆緊急管理卡，當離線時提供管理人員開門使用。
- 提供自動學習功能，離線時自動轉換為單機模式維持運作。
- 具指撥開關可設定NODE ID，最大可連線30台。
- 鎖體具防撬偵測。
- 具門未關妥警示功能，可設定門未關妥是否警告。
- 室內端有反鎖旋鈕可強制上鎖，防止刷卡及異常闖入。
- 滑蓋式設計隱藏鑰匙孔，並附備用機械鑰匙。
- 鎖匣通過美國UL及ANSI一級鎖認證。
- 門鎖符合台灣CNS60A防火認證要求。。
- 當DC12V電源中斷時，可透過備用電源供緊急開門。
- 具Watchdog功能，以確保門禁鎖能維持正常運作。

## 訂購資訊

包裝內容 : ■ 門禁鎖 X 1 ■ 快速安裝手冊 X 1  
■ 配件組 X 1

型號識別 :



## 規格

型號	PRK-22ML
讀卡格式	Mifare UID (13.56 MHz )
輸入點	2 (保留)
輸出點	警報 x 1
LED顯示器	紅/藍指示燈
按鍵	無
音頻提示	蜂鳴器
通訊介面	RS-485
ID 設定	指撥開關
電源輸入	DC 12V/1A
備用電源功能	有
工作溫度	-20°C ~ 60°C
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	室外側面板 : 306 (L) x 62 (W) x 25/72.6 (H) 室內側面板 : 306 (L) x 64 (W) x 24/67.6 (H) 適用門厚度 : 40mm~100mm
顏色	霧銀 / 黑鎳

## 系統架構

