



PXR-13 Mifare 讀卡機



功能特色

- 埋入式設計：高質感的獨特外觀設計，採用強化玻璃材質，兼具科技及時尚感，與高級的裝潢設計搭配，相得益彰。
- 符合 ISO 14443A 國際標準，提供 Mifare 卡讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供與門禁控制器連接的不同通訊介面，便於不同場所規劃使用。
- 提供RS-485通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。(PXR-13 MS)
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。



訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1 ■ 零件包 X 1

型號識別：

P X R - 13 M W

通訊介面
T : T2
W: Wiegand
S : RS-485
Mifare
裝置型號
產品種類

顏色：

● 黑 (BL)
○ 白 (WH)

規格

型號	PXR-13MT	PXR-13MW	PXR-13MS
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)		
讀卡距離	3 公分		
通訊界面	T2	Wiegand	RS-485
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)		
ID 設定	無		指撥開關
傳輸速率	N/A		19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	紅綠雙色 LED X 1 (狀態/電源)		
音頻提示	蜂鳴器		
電源輸入	DC 12V / 1A		
消耗電流	300mA (max)		
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F		
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)		
體積(LxWxH)(mm)	面板： 120(L) x 75(W) x 13(H)(mm) 控制盒： 70(L) x 42(W) x 24(H)(mm)		