

PXR-93MWSK-OSP OSDP按鍵式讀卡機



功能特色

- 提供雙通訊介面(Wiegand和RS-485 OSDP)，可方便庫存管理並可彈性規劃使用。
- 採用OSDP開放式設備監控協議，雙向通訊，可自訂資料傳輸密鑰。
- 符合ISO 14443A國際標準，提供Mifare讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 提供按鍵功能，與控制器搭配，可實現按卡號開門、感應讀卡開門、感應讀卡加密碼雙重認證開門的不同輸入識別模式。
- 當按鍵功能關閉時，遇刷卡加密碼時，自動打開按鍵功能，操作完畢自動關閉。
- 具 IP65 防水防塵設計，方便安裝室內外環境需求。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具Watchdog功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■主機 X 1 ■快速安裝手冊 X1 ■零件包 X 1
■安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

P X R - 9 3 M W S K - O S P

OSDP
按鍵
通訊介面
S: RS-485
W: Wiegand
Mifare
裝置型號
產品種類

顏色：

●
黑
(BL)

規格

型號	PXR-93MWSK-OSP
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	3-5 公分 (max)
通訊介面	Wiegand & RS-485 OSDP
按鍵	12鍵 (0-9, *, #)
輸入點	防拆機偵測 x 1
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
LED顯示器	電源/通訊 指示燈
音頻提示	蜂鳴器
防護設計	IP65
電源輸入	DC-12V / 1A
消耗電流	200mA (max)
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	120 (L) x 77 (W) x 22 (H)