

PXR-K1MWSK 防暴型 Mifare 按鍵式讀卡機



功能特色

- 本產品本體採用鋅合金材質，可有效防止人為暴力破壞，適用於銀行、監獄等安全級別高的場合。
- 提供雙通訊介面(Wiegand及RS-485)，可方便庫存管理並可彈性規劃使用。
- 本產品之 Wiegand 介面為標準W34介面，可透過參數設定其它 Wiegand 介面。
- 符合 ISO14443A 國際標準，提供 Mifare卡讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供按鍵功能，與控制器搭配，可實現按鍵開門、感應讀卡開門、感應讀卡加密碼雙重認證開門的不同輸入識別模式。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 通過IP65等級防水防塵測試和IK08等級衝擊防護測試
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1 ■ 零件包 X 1
■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

P X R - K 1 M W S K

Keypad
通訊介面
WS: Wiegand & RS-485
Mifare
裝置型號
產品種類

顏色：

●
黑
(BL)

規格

型號	PXR-K1MWSK
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	3 cm
通訊介面	Wiegand & RS-485
防爆功能	有
按鍵	12 Keys (0-9,*,#)
輸入點	1組偵測輸入(防拆機偵測 x 1)
ID 設定	指撥開關
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
LED指示燈	紅綠 雙色 LED * 1 (狀態/電源)
音訊提示	蜂鳴器
防護設計	IP65、IK08
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	300mA (max)
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	122 (L) X 88 (W) X 27 (H)