

安全，從現在到未來

可靠、可擴充、具前瞻性的門禁解決方案

| 行動門禁 | 門禁控制 | 考勤管理 | 停車場控制 | 電梯控制 | 生物辨識 |

HUNDURE



HUNDURE 是最佳門禁安全解決方案代名詞



關於漢軍

漢軍科技於1989年在台灣成立，擁有近40年在門禁系統設計和製造的經驗。專業知識亦涵蓋了研發、製造、規劃、整合、工程、教育訓練和維護等方面



服務內容

門禁管理系統諮詢與服務。
門禁解決方案的MCU、RFID、硬體、軟體的設計能力與整合技術
高附加價值硬體和軟體客製化服務
OEM/ODM服務
通過ISO-9001和ISO-27001認證
台灣品牌與台灣設計製造



服務產業

國內外政府機構、交通運輸、商業大樓、工廠、教育機構、社區、停車場、飯店、出租公寓與智慧家庭提供廣泛的安全管理解決方案



未來展望

我們持續關注未來最新技術的發展，致力於研發與時俱進、具前瞻性 (Future-Proof) 的門禁產品與應用，確保系統始終保持領先

行動門禁：透過 QR Code、APP 或遠端技術，實現無鑰匙 (Keyless) 的智慧門禁控制

雲端門禁：結合考勤 APP 與雲端管理平台，提供即時、靈活的門禁與考勤整合方案

HUNDURE

源自創新設計
成就智慧守護
確保門禁安全零誤差

37+

年經驗

11,000+

服務客戶數

240,000+

安裝門數

1,130,000+

設備生產數量

目錄

軟體	P3
HAMS / EAS / ECS / HGCS / HRTLS	
門禁	P4
單門門禁控制主機 / 雙門控制器 / 多門控制器	
行動門禁	P7
QR Code全螢幕觸控式門禁控制主機 / QRC Code門禁控制主機 / QR Code讀卡機	
應用	P9
電梯 / 停車場 / 門控連動 / 緊急求救	
考勤	P10
LED / LCD考勤機	
生物辨識	P11
考勤機 / 指紋辨識門禁主機 / 指靜脈辨識門禁主機 / 臉型辨識門禁主機	
社區	P14
門禁控制器 / 感應讀卡機 / 電梯/信箱控制器 / 長距離讀卡機 / 電動汽/機車充電控制主機	
讀卡機	P15
感應式 / 玻璃面板 / 防暴 / 亂序 / 窄型 / 薄型 / 迷你 讀卡機	
周邊	P18
通訊轉換器 / 數位I/O連動控制 / 電鎖 / 開門開關 / 門禁卡	



HUNDURE 安全解決方案

穩健、可擴充且具前瞻性的設計，確保門禁系統與未來無縫接軌

門禁管理系統 — 高效門禁，科技守護

以智慧化技術整合多元開門方式，包括門禁卡、密碼、智慧型手機、生物辨識與遠端遙控，全面提升設備門禁點的安全性與管理效率。系統操作簡單、反應迅速，讓社區與企業在安全防護與人員管理上更精準、更可靠。

雲端門禁管理系統 — 隨時隨地，安全掌控

雲端門禁管理系統支援任何連網裝置操作，使用者可隨時隨地進行門禁控制。所有門禁紀錄皆安全儲存於雲端，確保資料完整與即時可追溯，全面提升安全防護與管理效能。

考勤管理系統 — 智慧考勤，化繁瑣為簡單

結合員工卡、密碼、智慧型手機與生物辨識等多元打卡方式，確保出缺勤紀錄準確無誤。透過智慧化追蹤與分析，協助企業提升人事管理效能，打造高效、透明且值得信賴的工作環境。

雲端考勤系統 — 隨時打卡，即時掌握

結合先進雲端技術與行動應用，支援智慧型手機與APP打卡，不受時間與地點限制。員工可輕鬆完成上下班紀錄，管理者則能透過APP即時查詢與追蹤出缺勤狀況、打卡地點及班別。所有資料安全儲存於雲端，確保紀錄完整、透明，全面提升企業人事管理效率。

緊急求救系統 — 一鍵守護，安全無憂

在危急時刻，只需一鍵即可發送求救訊號並即時定位，管理中心能迅速展開救援。快速反應大幅縮短救援時間，有效降低損失，為社區安全提供最可靠的保障。

圖控管理系統 — 智慧圖控，安全零距離

採用模組化架構與先進網路圖形顯示技術，使用者可透過任何電腦瀏覽器即時操作並監控門禁狀態。直觀的圖形化介面讓複雜資訊一目了然，全面提升管理效率與安全防護，展現智慧場域的高端科技價值。

社區管理系統 — 智慧、安全、便利，一站式社區生活管理

以智慧化平台整合住戶、門禁、郵件包裹、公設預約、電動車充電與社區安全，透過Web與手機APP即可輕鬆操作。讓資訊不再遺漏、包裹不再丟失，全面提升住戶生活品質與管理效益。

室內定位系統 — 精準定位，安全隨行

能即時追蹤人員或目標位置，並同步監控狀態，讓管理者快速掌握動態資訊。無論是安全防護、資源調度或緊急應變，都能提供精準支援，全面提升場域管理效率與安全保障。

守護每一道門！



靈活架構，量身訂製，滿足各種企業規模
從2門到企業級防護，智慧安全始終如一

安全，是現代商業中不可或缺的競爭力。從單門住宅到跨國企業園區，我們為各種規模的設施量身打造。透過精準的需求分層，讓您能以更智慧、更安全、更高效的方式掌控門禁安全。隨組織規模無縫升級的技術架構，確保您的安全防護永遠領先一步。



系列	單門 - 門禁控制主機			迷你型門禁控制主機	窄型門禁控制主機	單門 - LCD 顯示 - 門禁控制主機	
產品圖片							
規格 \ 型號	(1) HAC-512 (2) RAC-520	(1) RAC-920 (2) RAC-930	HAC-A12	HAC-C2	HAC-710	RAC-940	(1) RAC-960 (2) RAC-970
讀卡格式	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare
通訊介面 (電腦)	RS-485	RS-485	RS-485、TCP/IP	RS-485	TCP/IP	RS-232 / 485	RS-485、TCP/IP
通訊介面 (讀卡機)	(1) T2 / W26 (2) T2	T2	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26
合法權限	(1) 5,000 (2) 1,024	1,024	20,000	5,000	20,000	10,000	40,000
讀卡記錄	(1) 5,000 (2) 800	800	40,000	5,000	40,000	10,000	100,000
輸入點	3	3	3	2	3	3	3
輸出點 (內置)	1	1	2	1	1	1	1
輸出點 (外接) ¹	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30
顯示器	LED	LED	LED	LED	LED	單色 LCD	單色 LCD
時段表 / 時間表	-	-	-	-	128 / 128	16 / 16	128 / 128
假日表	-	-	-	-	2 組，每組 100 天	2 組，每組 64 天	2 組，每組 100 天
持續開門時段	-	-	-	-	V	V	V
防護設計	-	IP65	-	IP65	IP65 ^c	IP65	IP65
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F		-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F			0°C ~ 55°C / 32 °F ~ 131 °F	
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)						
體積 (LxWxH / mm)	(1) 112 x 77 x 21 (2) 120 x 76 x 23	120 x 77 x 22	120 x 80 x 27	主機: 50.5 x 43 x 31.5 面板: ^a 115 x 70 x 2 / ^b 86 x 86 x 2	130 x 45 x 25	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27

¹ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。
^a 適用120預埋盒。

^b 適用86預埋盒。
^c 僅HAC-710PE-WR、HAC-710PM-WR型號支援IP65防護功能。

系列	單門 - LCD 顯示 - 門禁控制主機		玻璃面板 - 門禁控制主機	2 門 - 控制器	2 門 - 控制器	4/8/16 門 - 控制器
產品圖片						
規格 \ 型號	HAC-100	RAC-971	HAC-971	(1) HAC-2100 (2) HAC-2100N	(1) RAC-2000WS (2) RAC-2000WSN	(1) RAC-2400 (2) RAC-2400N
讀卡格式	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ^d	EM / Mifare / NFC ^e	-	-	-
通訊介面 (電腦)	TCP/IP	RS-485、TCP/IP	RS-485、TCP/IP	(1) RS-485 (2) TCP/IP	(1) RS-485 (2) TCP/IP	(1) RS-232/485 (2) TCP/IP
通訊介面 (讀卡機)	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / Wiegand / RS-485	T2 / Wiegand / RS-485 / OSDP ^f	RS-485 (L-Type)
合法權限	40,000	40,000	80,000	40,000	15,000	(1) 30,000 (2) 50,000
讀卡記錄	40,000	100,000	100,000	100,000	40,000	80,000
輸入點	3	3	3	8	8	2
輸出點 (內置)	1	1	1	4	4	1
輸出點 (外接) ²	ACU-30	ACU-30	ACU-30	-	-	ACU-100
顯示器	彩色 LCD	彩色 LCD	彩色 LCD	-	-	-
時段表 / 時間表	256	128 / 128	256 / 256	256 / 256	128 / 128	256 / 256
假日表	2 組，每組 100 天					64 組，每組 100 天
持續開門時段	V	V	V	V	V	V
防護設計	-	IP65	-	-	-	-
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F		0°C ~ 70°C / 32°F ~ 158°F	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F		-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)					
體積 (LxWxH / mm)	140 x 100 x 31	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	150 x 210 x 37	150 x 210 x 29	150 x 210 x 29

² ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出；ACU-100是連接 T2 / Wiegand 介面讀卡器的單門控制模組。
^d 僅RAC-971PM Mifare型號支援NFC功能；需搭配Android APP。

^e 僅HAC-971PM Mifare型號支援NFC功能；需搭配Android APP。
^f 僅RAC-2000WS-OSP、RAC-2000WSN-OSP型號支援OSDP通訊。

手機，就是通行證

不需攜帶任何額外物品 —

智慧型手機就是你唯一的鑰匙。



體驗未來的門禁系統 — 簡單、快速又安全。

透過 QR Code 技術，手機即刻化身數位鑰匙。

無縫整合於現代化設施，打造零摩擦的進出體驗 —

無需卡片、無需鑰匙、告別負擔。









系列	QR Code全螢幕觸控式門禁控制主機	QR Code LCD 門禁控制主機	QR Code 讀卡機			
產品圖片						
規格\型號	HAC-990	RAC-971Q	PXR-Q1	PXR-Q2	PXR-Q3	PXR-QR
讀卡格式	EM / Mifare / QR Code	EM / Mifare / QR Code / NFC ^g	EM / Mifare / QR Code	Mifare / QR Code	Mifare / QR Code	Mifare / QR Code / NFC ^j
通訊介面 (電腦)	TCP/IP	RS-485、TCP/IP	-	-	-	-
通訊介面 (讀卡機)	T2 / W26	T2 / W26	-	-	-	-
讀卡機介面 (主機)	-	-	W, T, S, L	S, L	W, S	W, S, L
合法權限	150,000	40,000	-	-	-	-
讀卡記錄	300,000	100,000	-	-	-	-
輸入點	3	3	L 型 : 3 非 L 型 : 1	L 型 : 3 非 L 型 : 1	-	L 型 : 3 非 L 型 : 1
輸出點 (內置)	1	1	L 型 : 1	L 型 : 1	-	L 型 : 1
輸出點 (外接) ³	ACU-90	ACU-30	L 型 : ACU-30	L 型 : ACU-30	-	L 型 : ACU-30/90
顯示器	彩色 LCD	彩色 LCD	LED	LED	LED	LED
時段表 / 時間表	256 / 256	128 / 128	-	-	-	-
假日表	2 組，每組 100 天		-	-	-	-
持續開門時段	V	V	-	-	-	-
防護設計	-	IP65	-	-	-	IPX4
電源輸入	DC12V / 2A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	0°C ~ 60°C / 32 °F ~ 140 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F			
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)					
體積 (LxWxH / mm)	185 x 92 x 29	130 x 100 x 27	^h 面板 : 86 x 86 x 13 控制盒 : 65 x 58 x 24	ⁱ 面板 : 120x 75 x 13 控制盒 : 70 x 42 x 24	^h 正面 : 86 x 86 x 39 側面 : 69 x 66 x 39	^k 面板 : 120 x 86 x 10.5 控制盒 : 51.1(Ø) x 24(H)

※讀卡機介面 W: Wiegand, S: RS-485, L: L 型
³ ACU-30/90為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。
^g 僅RAC-971QM Mifare型號支援NFC功能；需搭配Android APP。

^h 適用86預埋盒。
ⁱ 適用120預埋盒。

^j 僅PXR-QRMNSL型號支援NFC功能；需搭配Android APP或iOS APP。
^k 86和120預埋盒皆可相容。

系列	電梯樓層控制器			停車場控制器		緊急求救主機	1/5/8 迴路接收單元
產品圖片							
規格 \ 型號	HAC-101	HDE-100WS	HDE-120	HDP-100WS	HDP-200SN	EHC-100	EHU-01/05/08
讀卡格式	EM / Mifare	-	-	-	-	-	-
通訊介面 (電腦)	RS-485、TCP/IP	RS-232 / RS-485	TCP/IP、RS-485	RS-485	TCP/IP	TCP/IP	CANBUS (緊急求救主機)
通訊介面 (讀卡機)	T2 / W26	Wiegand / RS-485	Wiegand / RS-485	Wiegand / RS-485	Wiegand / RS-485	CANBUS (迴路接收單元)	-
合法權限	40,000	10,000	100,000	15,000	5,000	-	-
讀卡記錄	40,000	6,000	30,000	40,000	15,000	20,000 (警報記錄)	-
輸入點	3	8	3	8	8	3 (保留)	2 / 6 / 9
輸出點 (內置)	1	4	32 樓層控制 +3	4	4	5 (3 保留)	1
輸出點 (外接) ⁴	MCU-0016	MCU-0016	MCU-0016	-	-	EHU	-
控制項目	64 層	64 層	96 層	進場車道 x 1 離場車道 x 1	進場車道 x 1 離場車道 x 1	64 組迴路接收單元	警報器 x 1 緊急壓扣 x 1/5/8
時段表 / 時間表	256	256 / 128	256 / 256	128 / 128	128 / 64	-	-
假日表	2 組, 1 組 100 天					-	-
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 2.5A	DC12V / 1A			DC 10V ~ 26V	EHU-01 : DC 12V EHU-05/08 : DC 10V ~ 26V
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	-40°C ~ 70°C / -40 °F ~ 158 °F					
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)						
體積 (LxWxH / mm)	140 x 100 x 31	150 x 210 x 29	150 x 210 x 29	150 x 210 x 29	150 x 155 x 30	150 x 100 x 30	EHU-01 : 105 x 62 x 27 EHU-05/08 : 150 x 100 x 30

⁴ MCU-0016、EHU為可選購的擴充輸出控制模組。

系列	LED 顯示 - 考勤機	LCD 顯示 - 考勤機				雲端門禁 / 考勤 / 簡易保全主機
產品圖片						
規格 \ 型號	HTA-830	HTA-850	HTA-860	HTA-870	HTA-871	HCLA-100
讀卡格式	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ¹	Mifare
通訊介面 (電腦)	TCP/IP	TCP/IP	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP	WiFi
通訊介面 (讀卡機)	-	T2 / Wiegand	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / Wiegand/ RS-485
合法權限	15,000	15,000	22,000	22,000	22,000	5,000
讀卡記錄	40,000	150,000	150,000	150,000	150,000	5,000
輸入點	-	1	1	1	3	3
輸出點 (內置)	1	-	1	1	1	1
輸出點 (外接) ⁵	-	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30、MCU-0016
顯示器	LED	單色 LCD	單色 LCD	單色 LCD	彩色 LCD	彩色 LCD
班次 / 響鈴時間設定	16 / 32	32/32	32 / 32	32 / 32	32 / 32	16/16
防護設計	-	-	IP65	IP65	IP65	-
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 800mA
工作溫度	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F				-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)					
體積 (LxWxH / mm)	160 x 100 x 40 (不含底座)	142 x 200 x 38	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	140 x 100 x 31

⁵ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。
¹ 僅HTA-871PM Mifare型號支援NFC功能；需搭配Android APP。



安全盡在每一次「掃描」

先進生物辨識，確保可信身份。

告別過時的門禁系統，與高安全性生物辨識技術一同邁向未來。我們的先進系統支援指紋、指靜脈及臉部辨識——提供最嚴謹的身分驗證，徹底杜絕卡片遭竊、鑰匙複製及密碼共享等安全隱患。

每一次掃描均經過驗證、加密且防竄改，讓您對每一處入口都充滿絕對信心。

智慧存取，辨識唯一。



系列	臉型門禁控制主機		窄型門禁控制主機	單門 - 門禁控制主機		
產品圖片						
規格 \ 型號	HAC-971FA	HAC-990FA	HAC-710F^m	RAC-960F	RAC-970F	RAC-971F
生物識別	臉型		指紋			
人數/臉型、指紋	4,000 張	10,000 張	950 人 / 1,900 枚, 4,750 人 / 9,500 枚 (選配)			
讀卡格式	EM / Mifare	EM / Mifare / QR Code	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ⁿ
通訊介面 (電腦)	RS-485、TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	RS-485、TCP/IP	RS-485、TCP/IP	RS-485、TCP/IP
通訊介面 (讀卡機)	T2 / W26	T2 / W26 / W34	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26
合法權限	80,000	150,000	20,000	40,000	40,000	40,000
讀卡記錄	100,000	300,000	40,000	100,000	100,000	100,000
輸入點	3	3	3	3	3	3
輸出點 (內置)	1	1	1	1	1	1
輸出點 (外接) ⁶	ACU-30	ACU-90	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30
顯示器	彩色 LCD	彩色 LCD	LED	單色 LCD	單色 LCD	彩色 LCD
時段表 / 時間表	256 / 256	256 / 256	128 / 128	128 / 128	128 / 128	128 / 128
假日表	2 組, 每組 100 天					
持續開門時段	V	V	V	V	V	V
班次 / 響鈴時間設定	-	-	-	-	-	-
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 2A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
體積 (LxWxH / mm)	130 x 100 x 27	185 x 92 x 29	219 x 49 x 47	130 x 140 x 41	130 x 140 x 41	130 x 140 x 41

⁶ ACU-30/90為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。

^m 僅HAC-710PEF-WR、HAC-710PMF-WR型號支援IP65防護功能。

ⁿ 僅RAC-971PMF Mifare型號支援NFC功能；需搭配Android APP。

系列	單門 - 門禁控制主機	讀卡機	單門 - 門禁控制主機	讀卡機	考勤機		
產品圖片							
規格 \ 型號	RAC-852FV	PXR-82FV	RAC-820F	PXR-82F	HTA-852F	(1) HTA-860F (2) HTA-870F	HTA-871F
生物識別	指靜脈		指紋		指紋		
人數/指紋、指靜脈	6,000 人 / 12,000 枚		950 人 / 1,900 枚, 4,750 人 / 9,500 枚 (選配)		950 人 / 1,900 枚, 4,750 人 / 9,500 枚 (選配)		
讀卡格式	Mifare	Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ^o
通訊介面 (電腦)	RS-485、TCP/IP	W26/RS-485 (對控制器) TCP/IP (指靜脈)	TCP/IP	W26 / RS-485 (對控制器) TCP/IP (指紋)	TCP/IP	RS-485、TCP/IP	RS-485、TCP/IP
通訊介面 (讀卡機)	T2 / W26	-	T2 / W26	-	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26
合法權限	18,000	-	18,000	-	15,000	22,000	22,000
讀卡記錄	150,000	-	150,000	-	150,000	150,000	150,000
輸入點	3	1	3	1	1	1	3
輸出點 (內置)	1	-	1	-	-	1	1
輸出點 (外接) ⁷	ACU-30	-	ACU-30	-	ACU-30	ACU-30	ACU-30
顯示器	單色 LCD	LED	LED	LED	單色 LCD	單色 LCD	彩色 LCD
時段表 / 時間表	128 / 128	-	128 / 128	-	-	-	-
假日表	2 組, 每組 100 天	-	2 組, 每組 100 天	-	-	-	-
持續開門時段	V	-	V	-	-	-	-
班次 / 響鈴時間設定	-	-	-	-	32 / 32	32 / 32	32 / 32
電源輸入	DC12V / 1.5A	DC12V / 1.5A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
體積 (LxWxH / mm)	42 x 200 x 91	135 x 75 x 91	135 x 75 x 41	135 x 75 x 41	142 x 200 x 38	130 x 140 x 41	130 x 140 x 41

⁷ ACU-30/90為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。

^o 僅HTA-871PMF Mifare型號支援NFC功能；需搭配Android APP。

系列	門禁控制器	感應讀卡機	感應讀卡機	電梯 / 信箱控制器	長距離讀卡機	長距離 (雙頻) 鑰匙	電動汽 / 機車 充電控制主機
產品圖片							
規格 \ 型號	RAC-942-R/RC	PXR-942-R/RC	PXR-662-R	(電梯) HDE-970-R (信箱) HDE-972-R	HSK-240	(1) HSK-11(M) (2) HSK-20M	(汽) ECU-100PM-CG (機) ECU-100PM-MG
讀卡格式	Mifare	Mifare	Mifare	Mifare	2.4G (15 公尺)	2.4G (Mifare)	Mifare
通訊介面	RS-232 / 485	RS-485	RS-485	RS-485 / TCP/IP	RS-485 / Wiegand	-	RS-485 / TCP/IP
合法權限	10,000	-	-	18,000	-	-	15,000
讀卡記錄	10,000	-	-	18,000	-	-	15,000
輸入點	3	3	3	2	3	-	3
輸出點 (內置)	1	1	1	1	1	-	1
輸出點 (外接) ⁸	ACU-30	ACU-30	ACU-30	MCU-0016	ACU-30	-	-
可控制電梯 / 信箱數	-	-	-	(電梯) 128 (信箱) 256	-	-	-
信箱語音	V	V	V	V	-	-	-
可控制電源迴路	-	-	-	-	-	1	1
按鍵	R : 1 個 (緊急求救) RC : 2 個 (緊急求救、對講)	R : 1 個 (緊急求救) RC : 2 個 (緊急求救、對講)	1 個 (緊急求救)	16 個	-	4 個	17 個
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	CR2032 電池	DC12V / 1A
工作溫度	-10°C ~ 55°C			0°C ~ 55°C	-40°C ~ 70°C	-35°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)						
體積 (LxWxH / mm)	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	86 x 86 x 27	130 x 100 x 34	130 x 100 x 27	(1) 70 x 30 x 15 (2) 70 x 40 x 8	140 x 100 x 31

⁸ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出；MCU-0016為可選購的擴充輸出電梯/信箱控制模組。

系列		連線型電子門禁鎖	感應讀卡機		
產品圖片					
規格 \ 型號		PRK-22ML	PXR-52 PXR-52K	PXR-A1 PXR-A1K	PXR-62
讀卡格式		Mifare UID	EM / Mifare	Mifare	EM / Mifare
讀卡機介面		L	T, W, S, L	W, S, OSDP ^p	T, W, S, L
按鍵		-	PXR-52K	PXR-A1K	-
輸入點	非 L-型	-	1 (防拆)	1 (防拆)	1 (防拆)
	輸出點 (L-型)	2 (保留)	3 (防拆、門磁、開門)	-	3 (防拆、門磁、開門)
輸入點 輸出點 (內置)	內置 Relay	1 (警報)	1 (電鎖)	-	1 (電鎖)
	擴充輸出 ^q	-	ACU-30	-	ACU-30
防護設計		-	-	IP66 ^q	-
電源輸入		DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度		-20°C ~ 60°C / -4 °F ~ 140 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F
相對溼度		20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)			
體積 (LxWxH / mm)		室外側面板 : 306 x 62 x 25/72.6 室內側面板 : 306 x 64 x 24/67.6	120 x 76 x 23	120 x 80 x 27	120 x 76 x 27

※ 讀卡機介面 T : T2 / T(E):T2(EM) W : Wiegand / W(E) : Wiegand(EM) S : RS-485 / S(M) : RS-485(Mifare) L : L-型 / L(M) : L-型(Mifare)

^q ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。

^p 僅PXR-A1MWS-WR-OSP型號支援OSDP通訊。

^q 僅PXR-A1MWS-WR、PXR-A1MWS-WR-OSP型號支援IP66防護功能。

系列	玻璃面板讀卡機			薄型讀卡機	迷你讀卡機	窄型讀卡機
產品圖片						
規格 \ 型號	PXR-10 PXR-10K	PXR-12 PXR-12K	PXR-13 PXR-13K	PXR-10-THN PXR-10K-THN	PXR-C2	PXR-71 PXR-71K
讀卡格式	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare
讀卡機介面	PXR-10: T, W, S PXR-10EK: W PXR-10MK: W, S	PXR-12: T, W, S, L(M) PXR-12K: T, W, S(M)	PXR-13: T, W, S(M) PXR-13K: T, W, S(M)	T, W	T, W	W
按鍵	PXR-10K	PXR-12K	PXR-13K	PXR-10K-THN	-	PXR-71K
輸入點	非 L- 型	1 (防拆)	1 (防拆)	1 (防拆)	-	1 (防拆)
	L- 型	-	3 (防拆、門磁、開門)	-	-	-
輸入點 輸出點 (內置)	內置 Relay	-	1 (Lock)	-	-	-
	擴充輸出 ¹⁰	-	ACU-30	-	-	-
防護設計	-	-	-	IP65	IP65	IP65 ^t
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F					-40°C ~ 70°C / -40 °F ~ 158 °F
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)					
體積 (LxWxH / mm)	^r 面板 : 86 x 86 x 13 控制盒 : 65 x 58 x 24	^s 面板 : 120x 75 x 13 控制盒 : 70 x 42 x 24	^s 面板 : 120x 75 x 13 控制盒 : 70 x 42 x 24	86 x 86 x 15	讀卡機 : 50.5 x 43 x 31.5 面板 : ^r 86 x 86 x 2 / 115 x 70 x 2	130 x 45 x 25

¹⁰ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。

^r 適用86預埋盒。

^s 適用120預埋盒











^t 僅PXR-71-WR, PXR-71K-WR型號支援IP65防護功能。










系列		感應讀卡機			LCD 顯示 - 感應讀卡機	防暴讀卡機	亂序讀卡機	
產品圖片								
規格 \ 型號		PXR-68	PXR-92 PXR-92K	PXR-93 PXR-93K	PXR-94K	PXR-K1	PXR-RN	
讀卡格式		Mifare (插卡)	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	Mifare	EM / Mifare	
讀卡機介面		L	T, W, S, L	T, W, S, L, OSDP ^u	S, L	W, S	W, S, OSDP ^v	
按鍵		-	PXR-92K	PXR-93K	V	V	V (亂序)	
輸入點	非 L- 型	-	1 (防拆)	1 (防拆)	1 (防拆)	1 (防拆)	1 (防拆)	
	L- 型	-	3 (防拆、門磁、開門)	3 (防拆、門磁、開門)	3 (防拆、門磁、開門)	-	-	
輸入點 輸出點 (內置)	內置 Relay	-	1 (電鎖或門鈴)	1 (電鎖或門鈴)	1 (電鎖或門鈴)	-	-	
	擴充輸出 ¹¹	RLY-66 series	ACU-30	ACU-30	ACU-30	-	-	
防護設計		-	IP65	IP65	IP65	IP65, IK08	-	
電源輸入		DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	
工作溫度		-10°C ~ 55°C / 14 °F ~ 131 °F			0°C ~ 55°C / 32 °F ~ 131 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F		
相對溼度		20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)						
體積 (LxWxH / mm)		146 x 42 x 24	120 x 77 x 22	120 x 77 x 22	130 x 100 x 27	122 x 88 x 27	122 x 88 x 28	

¹¹ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出；RLY-66為擴充大電流輸出控制模組。

^u 僅PXR-93MWSK-OSP型號支援OSDP通訊。

^v 僅PXR-RNMWSK-OSP型號支援OSDP通訊。

系列	數位 I/O 運動控制器					非接觸式開門開關				
圖片										
型號	MCU-0008	MCU-0016	MCU-0800	MCU-1600	ACU-30/90	HPB-10A	HPB-10E	HPB-11E	HPB-C2	HPB-10P-E
說明	8 組繼電器輸出	16 組繼電器輸出	8 組偵測輸入	16 組偵測輸入	2 組繼電器輸出	紅外線感應	紅外線感應	電容式感應	紅外線感應	紅外線感應 具緊急押扣功能

系列	通訊轉換器				門控運動主機	單門門禁控制器	節電專用繼電器	聲光警報器	電源供應器
圖片									
型號	EPC-409	EPC-408io	EPC-408	EPC-406	EPC-420io	ACU-100	RLY-66 系列	LD-95LS	PSU-330
說明	TCP/IP ↔ 232/485	TCP/IP ↔ 485	TCP/IP ↔ 422/485	USB ↔ 422/485	64 台門禁裝置連動	4 組偵測輸入 2 組繼電器輸出	1 或 2 組 繼電器輸出	DC10 ~ 14V	輸出電源 DC13.8V, 3.5A

系列	磁力鎖	陰極鎖	陽極鎖	信箱鎖	信箱控制鎖	信箱控制單元	EM&Mifare 發卡器	卡片	鑰匙圈
圖片									
型號	MDL-300/100/200	ESL-100/200	EBL-100	ML-210/220/230	MBL-K100	MBL-10/10R	IME-1100U	EM / Mifare	EM / Mifare
說明	300/600/1200 磅	鐵 / 不鏽鋼	鋁		RS-485 電鎖內建	RS-485, 電鎖外接 10R 具紅外線偵測	USB 介面	125KHz / 13.56MHz	125KHz / 13.56MHz

HUNDURE

Hundure Technology Co., Ltd.

📍 **台北總公司**
241新北市三重區重新路五段609巷10號7樓
☎ TEL : +886 2 2999-2240
📠 FAX : +886 2 2999-2395

📍 **台中分公司**
406台中市北屯區敦化路一段519號10樓
☎ TEL : +886 4 2295-9322
📠 FAX : +886 4 2295-9323

📍 **新竹分公司**
300新竹市東大路二段307號3F-6
☎ TEL : +886 3 538-2123
📠 FAX : +886 3 538-2122

📍 **高雄分公司**
802高雄市苓雅區自強三路3號12鄰之45
☎ TEL : +886 7 566-5339
📠 FAX : +886 7 566-5338



Contact Us



www.hundure.com



Facebook