

UWB 定位TAG

功能特色

- 採用UWB無線雙向高頻通訊，主動發送ID、距離、電量等資訊。
- 定位TAG傳送有效距離為30米，最遠可達50米。
- 內建GSensor，可調整靈敏度與發送間隔時間0~65535秒 (預設1秒)。
- 具自動休眠與喚醒功能，靜止60秒自動休眠，移動時喚醒。
- 可調整發送時間間隔，延長電池使用時間。

規格

型號	UTAG-9056	UTAG-7351	UTAG-5136	UTAG-8358	UTAG-7045
品名	卡片型 定位TAG	安全帽型 定位TAG	安全帽&物體型 定位TAG	LED防水型 定位TAG	UWB LED物體型 定位TAG
產品圖片					
通訊頻段	802.15.4a UWB 3.25GHz ~ 6.75GHz	802.15.4a UWB 3.25GHz ~ 6.75GHz	802.15.4a UWB 3.25GHz ~ 6.75GHz	802.15.4a UWB 3.25GHz ~ 6.75GHz	802.15.4a UWB 3.25GHz ~ 6.75GHz
傳輸距離	30m~50m(Max.)	30m~50m(Max.)	30m~50m(Max.)	30m~50m(Max.)	30m~50m(Max.)
GSensor	有	有	有	有	有
蜂鳴器	有	有	有	無	有
震動馬達	有	有	有	無	無
LED指示燈	電源開關/通訊/ 電池電量	電源開關/通訊	電源開關/通訊	電源開關/通訊/ 無線充電/磁簧開關	電源開關/通訊
電池容量 mAh	400mAh 鋰電池	500mAh 鋰電池	500mAh 鋰電池	1000mAh 鋰電池	1000mAh 鋰電池
電池使用時間*	3個月以上	4個月以上	4個月以上	8個月以上	8個月以上
防護設計	無	無	無	IP65	無
SOS	有	無	無	無	無
休眠/喚醒	有	有	有	有	有
無線充電	無	無	無	有	無
適用環境	人員定位/ 物體定位 /定位報警	人員定位/ 定位報警	人員定位/ 物體定位/定位報警	物體定位/ 定位報警	物體定位/ 定位報警
體積 (mm)	90 (L) x 56 (W) x 6.8 (H)	73 (L) x 51 (W) x 45 (H)	51 (L) x 36 (W) x 15 (H)	83 (L) x 58 (W) x 34 (H)	70 (L) x 70 (W) x 45 (H)
重量 (g)	51	33	35	100	225

*註一：電力使用時間每2秒發送一次，每日8小時計算，實際使用時間會依活動頻率而不同。

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。